

TECHNISCHER -TK Line Anti-Rust

Rost-Nachweis nicht-toxische Kautschukbasis cyclisierte

COLOR	Erhältlich in folgenden Farben: GRAY - GREEN
FINISH	Satin.
FAHRZEUG	Kautschukbasis Harz zyklisiert mehr Weichmacher.
PIGMENT	Pigmente mit hohen Deckkraft und nicht-toxischen Rostschutz- Pigmenten.
SOLVENT	synthetischer Lösungsmittelgemisch.
DENSITY '	1.300 kg / l.
VISKOSITÄT ,bei 20 °C	75-85 KU
LÖSLICHKEIT '	Unlöslich in Wasser.
FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr einfache Anwendung - Gute Ausbeute. - Hohe Geschwindigkeit der Ausführung.
TROCKNUNG	<p>Sprühfarbe mit schnellen Trocknung. Entsprechend den Umgebungsbedingungen ändert sich die Staubtrockenzeit zwischen 15 und 20 min. Vollständig trocken nach 3-4 Stunden. Trocknen tief nach 24-36 Stunden.</p>
USE	<p>Es ist eine schnell trocknende Farbe mit ausgezeichneten Anti-Rost-Kräften. Sehr gute Beständigkeit gegen Witterung, Chemikalien und Meeresumwelt. Es kann bis zu einer Temperatur von 150 -180 °C wider Gute Haftung auf verzinkten Oberflächen, Stahl, Holz und Mauerwerk. Ideal für Chemieanlagen, Raffinerien, Tanks, Boote, Hafen und Hafenanlagen.</p> <p>ZUBEREITUNG: Entfernen von der Oberfläche alle Spuren von Schmutz, Fett oder Farbreste, die sich lösen. Falls erforderlich, Sand mit Sandpapier Lackhaftung zu fördern.</p> <p>HINWEISE: Schütteln Sie die Dose für c.ca 1. Minute. Anwenden mehr dünnen Schichten und überquerte die Zylinder in einer vertikalen Position durch einen c.ca 25-30 cm Abstand zu halten. mehr dünnen Schichten Tropf- zu verhindern, gilt das durch das Verfahren 2 oder 3 mal im Abstand von wenigen Minuten zu wiederholen. Falls nötig, warten Sie zum Trocknen und überschichtet.</p>
ERTRAG	Mit einer Flasche 400ml. Sie können eine Ausbeute von c.ca 4 m2 erhalten.